



Grilles de route

hauteur réglables progressivement **système focus**

avec socle en béton

selon la norme VSS

Figure n°							
	à niveau	à niveau	incliné	à niveau	à niveau	à niveau	à niveau
 D400 VSS 870 cm² / 1850 l/min	203-102- à niveau	203-102, ø1050- à niveau	203-103- incliné	203-103- à niveau	203-103, ø1050- à niveau	203-104- à niveau	203-105- à niveau
 D400 VSS 808 cm² / 1800 l/min	205-102- à niveau	205-102, ø1050- à niveau	205-103- incliné	205-103- à niveau	205-103, ø1050- à niveau	205-104- à niveau	205-105- à niveau
 D400 VSS 885 cm² / 1900 l/min	210-102- à niveau	210-102, ø1050- à niveau	210-103- incliné	210-103- à niveau	210-103, ø1050- à niveau	210-104- à niveau	210-105- à niveau
 100 kN VSS 902 cm² / 1950 l/min	215-102- à niveau	215-102, ø1050- à niveau	215-103- incliné	215-103- à niveau	215-103, ø1050- à niveau	215-104- à niveau	215-105- à niveau
 C250 VSS 780 cm² / 1750 l/min	220-102- à niveau	220-102, ø1050- à niveau	220-103- incliné	220-103- à niveau	220-103, ø1050- à niveau	220-104- à niveau	220-105- à niveau

Surface d'avalement / Capacité d'absorption

Couvercle provisoire : figure n° 203 – 225 HD