



Absperrpoller

Fig. 11670 / 11671

Fig. 11670

Aluminiumguss, nostalgische Form
Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazitfarben) beschichtet
eingegossenes Bodenteil aus Stahlrohr \varnothing 102 mm
ortsfeste Ausführung zum Einbetonieren, Erdanker

Höhe über Boden: ca. 900 mm
Gesamthöhe: ca. 1200 mm

Fig. 11671

Aluminiumguss, nostalgische Form
Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazitfarben) beschichtet
eingegossenes Bodenteil aus Stahlrohr \varnothing 102 mm
herausnehmbare Ausführung, verzinkte Bodenhülse zum Einbetonieren
Dreikantverschluss DIN 3223

Höhe über Boden: ca. 900 mm
Gesamthöhe: ca. 1200 mm

Zubehör

Dreikantschlüssel: nach DIN 3223, Größe M 10, verzinkt

Kettenöse: Aluminiumguss

Absperrkette: Vierkantstahl 8 mm, feuerverzinkt, geschwärzt
ungeschweißt, Maß ca. 80 x 37 mm

Kettenschäkel: Vierkantstahl 8 mm, feuerverzinkt, geschwärzt,
Innensechskantschraube

Extra-Farbbeschichtung: in RAL- bzw. DB-Farben

