

Stufenlos höhenverstellbare Schachtabdeckungen und Strassenroste
Regards et grilles de route réglables en hauteur progressivement
Chiusini et griglie stradali con altezza regolabile progressivamente

System NOTTARIS

Fig. 3500, 3510, 3600, 3601, 3610, 3611

System focus

Fig. 3800, 3810, 3900, 3901*, 3902*, 3910, 3911, 205, 210, 215, 220, 280, 280V

Zusätzliche Informationen auf Verlangen • Informations complémentaires sur demande • Informazioni supplementari su richiesta



Ringhebergerät zentrieren und Deckel herausstanzen

Centrer l'appareil de levage et dégager le couvercle

Centrare l'attrezzo sollevatore ed estrarre il coperchio



Deckel inklusive Deckbelag entfernen

Déposer le couvercle avec son revêtement

Rimuovere il coperchio incluso lo strato di copertura d'asfalto



Rahmen auf die Endhöhe
heraufziehen

Remonter le cadre jusqu'à la
hauteur définitive

Alzare il telaio alla quota
definitiva



Fugenverguss zwischen Rahmen und
Deckbelag einfügen. Drei Aussparungen
freilegen (für weitere Hebegerät-
Anwendungen) • Insérer la masse de
jointoyage entre le cadre et le revête-
ment du couvercle. Dégager les trois
ouvertures (pour l'utilisation ultérieure
de l'appareil de levage) • Versare il
mastiche nelle fughe tra il telaio e lo
strato di miscela, liberare i tre fori
(per eventuali altre applicazioni con
l'attrezzo sollevatore)